

Anelli Perdenti o Chiusi

L'installazione dei pozzi perdenti è regolamentata da norme di legge.

Dette norme, stabiliscono che la dimensione dei pozzi deve essere correlata alla capacità delle fosse settiche, biologiche o Imhoff quando queste sono installate a monte, oppure al solo grado di permeabilità del terreno.

Quindi la capacità del pozzo deve essere sempre superiore a quella della fossa ad essa collegata.

I nostri pozzi perdenti sono costituiti da anelli chiusi con la predisposizione per la foratura dove voluta .

Sono in calcestruzzo vibrato con armatura ,Vanno dalla misura del diam. 80 fino al 200.

Forniamo coperchi di tipo Pedonale o Pesante per completare i pozzi.

Gli anelli chiusi si possono utilizzare per la realizzazione di pozzi a tenuta.

Come per gli anelli pozzi perdenti, anche gli anelli chiusi sono prodotti con metodo vibrato e sono disponibili in varie misure.

ANELLI PER POZZI PERDENTI

Cod	Diametro Mis.Int.	H	Sp	litri	Kg.
Anperd80	80	50	5	250	90
Anperd100	100	50	6	390	130
Anperd125	125	50	6	610	210
Anperd150	150	50	7	880	320
Anperd200	200	50	8	1570	600

